

NAS > JEDNODISKOVÉ

CHIP TIP

NAS, tedy Network Attached Storage (síťové datové úložiště) poslouží pro uložení a zálohování dat, ale také jako webový nebo FTP server.

		Celkové hodnocení	Orientační cena (Kč)	Výkon	Funkcionalita	Společba	Výkon	Kapacita disku (TB)	Minimální rychlost - zápis (MB/s)	LAN připojení (Gb/s)	Počet USB 2.0 portů	Počet USB 3.0 portů	eSATA	Spotřeba ve standby (W)	Spotřeba při provozu (W)	Spotřeba v klidu (W)
1	Synology DS116	94,7	4 600	78	100	94	100	0	106,4	1	0	2	•	9,7	12,8	9,7
2	QNAP TS-131	94,1	3 700	90	98	93	90	0	100	1	0	3	•	10,2	13,3	10,2
3	QNAP TS-128	91,0	4 200	85	93	100	85	0	73,6	1	1	1	•	7,3	10,7	7,3
4	QNAP TS-168	90,6	5 200	100	98	98	90	0	36,1	1	4	1	•	8,3	10,7	8,3
5	Synology DS115	89,0	4 200	73	93	91	94	0	105,6	1	1	1	•	11,6	12,2	11,6
6	Synology DS115j	83,8	2 600	65	94	93	78	0	64,9	1	2	0	•	10,6	12,7	10,6
7	Seagate Personal Cloud 5TB	71,2	6 000	50	70	94	77	5	60,5	1	1	1	•	9,9	12,4	9,9
8	Buffalo LinkStation 410 2TB	57,1	5 600	38	43	90	83	2	55,3	1	1	0	•	12,1	13,0	12,1
9	Buffalo LinkStation 210 3TB	55,3	5 700	42	37	99	77	3	50,4	1	1	0	•	8,2	9,4	8,2
10	Western Digital My Cloud 2TB	50,2	3 500	35	37	98	60	2	55,8	1	0	1	•	8,4	10,6	8,4

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

CHIP TIP

Multifunkční zařízení zastanou funkci tiskárny, skeneru a kopírky a většina z nich umí i faxovat.

		Celkové hodnocení	Orientační cena (Kč)	Náklady na stránku	Kvalita	Rychlost	Výtisků	Erupce	LAN	Wi-Fi	AirPrint	Přímý tisk z USB flash	Podpora	Duplex	Fax	První stránka za (s)	Rychlost tisku (str./min.)	Rozlišení tiskárny (dpi)	Rozlišení skeneru (DPI)	Spotřeba ve standby (W)
1	Epson Workforce Pro WF-5620DWE	94,0	6 100	90	100	97	86	97	•	•	•	•	•	•	•	9	20	4800 x 1200	1200	1,8
2	Epson Workforce Pro WF-4630DWF	92,0	6 300	83	100	97	86	97	•	•	•	•	•	•	•	9	20	4800 x 1200	1200	1,8
3	Canon Maxify MB5350	90,6	6 000	90	84	95	97	95	•	•	•	•	•	•	•	6	15	600 x 1200	1200	1,0
4	HP Officejet Pro 8620	90,5	4 700	87	86	100	95	93	•	•	•	•	•	•	•	8	16,5	4800 x 1200	1200	2,2
5	HP Officejet Pro 8610	88,1	4 000	87	86	94	85	93	•	•	•	•	•	•	•	9	14,5	4800 x 1200	1200	2,1
6	Epson Workforce WF-3630DWF	84,2	3 300	66	95	79	100	90	•	•	•	•	•	•	•	9	10	4800 x 2400	1200	1,6
7	Canon Maxify MB2050	81,1	3 000	72	100	70	71	93	•	•	•	•	•	•	•	8	11	600 x 1200	1200	0,8
8	Brother MFC-J985DN	78,5	7 400	100	66	53	64	82	•	•	•	•	•	•	•	14	10	6000 x 1200	1200	1,8
9	HP Officejet Pro 6830	75,1	2 800	63	91	59	82	70	•	•	•	•	•	•	•	16	10	600 x 1200	1200	1,4
10	Ricoh Aficio SG 310SPNw	75,0	4 800	95	69	66	60	69	•	•	•	•	•	•	•	9	12	3600 x 1200	1200	3,1

PROJEKTORY

CHIP TIP

Obrázek jako v knize vám zajistí kvalitní domácí projektor s velkou svítivostí.

		Celkové hodnocení	Orientační cena (Kč)	Optická kvalita	Výtisků	Erupce	Erupce	Erupce	Erupce	Národní rozlišení (body)	Minimální (kg)	Výstupní obraz (úhlopříčka odliš (m))	Minimální na stěnu (mm)	WGA / D-Sub	Jan (lm)	Kontrast	Svícení (lm)	Gama odliš (m)	Spotřeba při provozu (W)	Spotřeba v klidu (W)	Spotřeba v režimu Stand-by (W)
1	Epson EH-TW6100	92	30 000	100	68	97	79	LCD	1920 x 1080	6,0	0,76/7,62	•	2	1	1681	3 913:1	176:1	8%	309	225	0,3
2	Acer H9508BD	90,7	50 000	88	100	98	62	DLP	1920 x 1080	7,0	0,50/7,60	•	3	2	1322	1252:1	111:1	4%	327	271	0,4
3	Epson EH-TW6000	90,2	36 000	93	07	86	83	LCD	1920 x 1080	6,7	0,70/7,60	•	2	1	1073	6 337:1	120:1	8%	316	226	0,3
4	BenQ W3000	86,0	40 000	91	75	85	78	LCD	1920 x 1080	4,2	0,91/7,62	•	2	1	1468	1447:1	150:1	2%	304	217	0,2
5	BenQ W2000	85,0	30 000	90	70	86	78	DLP	1920 x 1080	3,6	1,52/7,62	•	2	1	1329	993:1	177:1	2%	285	207	0,2
6	BenQ TH681	84,2	19 000	97	49	78	95	DLP	1920 x 1080	2,8	1,4/7,62	•	1	1	2 240	1692:1	237:1	11%	251	208	0,4
7	Acer Predator Z650	83,6	27 000	90	75	69	85	DLP	1920 x 1080	3,4	1,37/7,62	•	3	1	1547	1676:1	148:1	4%	286	226	0,1
8	Acer H7550BD	83,5	20 000	87	73	82	88	DLP	1920 x 1080	3,3	0,76/7,62	•	2	1	1571	2 089:1	155:1	6%	246	194	0,2
9	ViewSonic Pro7827HD	82,9	23 000	90	77	66	72	DLP	1920 x 1080	2,6	0,76/7,60	•	3	1	1127	1648:1	175:1	2%	282	202	0,3
10	Acer H6510BD	82,3	19 000	88	64	82	90	DLP	1920 x 1080	2,2	1,4/7,62	•	2	1	1094	1753:1	163:1	11%	250	196	0,4

POWERLINE > ADAPTÉRY

CHIP TIP

Internet lze vést i po elektrickém vedení. Stačí zakoupit powerline adaptér, vložit je do zásuvky a spárovat. Přenosová rychlost se pohybuje kolem 300 Mbit/s.

		Celkové hodnocení	Orientační cena (Kč)	Výkon	Výtisků	Společba	Počet Gb portů	Integrovaná záložka	Tlačítko pro připojení adaptérů	Stavová LED dioda	Spotřeba při provozu (W)	Spotřeba v klidu (W)	Přenosová rychlost - výstup (Mbit/s)	Naměřená přenosová rychlost (download) (Mbit/s)	Naměřená přenosová rychlost (upload) (Mbit/s)
1	TP-Link AV1200 Starter Kit	94,2	2 500	93	100	78	3	•	•	•	6,8	6,0	1200	330	285
2	Devolo dLAN 1200+ Starter Kit	94	5 500	100	79	87	1	•	•	•	6,4	5,4	1200	309	282
3	Zyxel PLA5256 Starter Kit	92,5	2 000	96	90	81	2	•	•	•	7,4	7,2	1000	250	264
4	Netgear Powerline 1200	92,1	2 000	96	81	100	1	•	•	•	5,4	4,6	1200	300	300
5	Trendnet Powerline 1200 AV2 Adapter Kit	91,1	3 000	94	81	100	1	•	•	•	5,6	4,6	1200	380	389
6	TP-Link AV1200 Starter Kit (TL-PA8010PKIT)	90,1	2 500	94	80	93	1	•	•	•	6,0	5,0	1200	357	297
7	AVM FRITZ!Powerline 1000E Set	89,8	2 900	96	89	100	1	•	•	•	5,6	4,6	1000	303	289
8	Devolo dLAN 650 triple+	87,6	2 900	87	91	77	1	•	•	•	7,4	6,0	600	202	204
9	Zyxel PLA5215 Kit	78,9	2 000	79	81	75	1	•	•	•	7,0	6,2	600	221	225
10	Edimax AV600 PowerLine Kit (EP-6002ACK)	77,6	2 000	77	80	72	1	•	•	•	7,4	6,4	600	235	238

• Výborný (100-90,0) • Velmi dobrý (89,9-75,0) • Dobrý (74,9-60,0) • Dostatečný (59,9-45,0) • Nelze doporučit (44,9-0)
Všechna hodnocení v bodech (max. 100); • ano ○ ne

Chip tip