

DiskStation DS118



Synology DiskStation DS118 is een high performance en compacte 1-bay NAS die speciaal is ontworpen voor kantoren en thuisgebruikers voor efficiënt beheer, beveiliging en delen van gegevens. De nieuwe 64-bit quad-core processor ondersteunt 10-bit 4K H.265 videotranscodering voor een rijkere multimedia-entertainmentervaring. De Synology DS118 wordt geleverd met 2 jaar beperkte garantie van Synology.

Optimale prijs-/prestatieverhouding

Synology DS118 is een high-performance 1-sleuf netwerkverbonden opslagoplossing met een **64-bit quad-core 1.4GHz processor** en **1GB memory**, met een sequentiële leessnelheid van meer dan **113 MB/s** en een schrijfsnelheid van meer dan **112 MB/s**¹. Met **hardwareversnelde codering** biedt DS118 een gecodeerde gegevensoverdracht met een leessnelheid van meer dan **112 MB/s** en een schrijfsnelheid van meer dan **113 MB/s**¹.

DS118 is tevens geoptimaliseerd voor **10-bit 4K H.265-videotranscodering** via **Video Station**. U kunt uw persoonlijke videobibliotheek organiseren met uitgebreide media-informatie en 4K Ultra HD-video's en films streamen naar verschillende apparaten, zoals computers, smartphones, mediaspelers en tv's. Voor apparaten die het afspelen van 4K-video niet ondersteunen, biedt DS118 online 4K-videotranscodering naar 1080p of lagere resoluties voor een probleemloze en snelle videoweergave.

Platformoverschrijdend delen van bestanden en gegevenssynchronisatie

Door de ondersteuning van diverse netwerkprotocollen garandeert Synology DS118 een feilloze bestandsuitwisseling tussen Windows®, Mac®- en Linux®-platformen. **Windows AD-** en **LDAP-**integratie laat Synology DS118 toe om snel en moeiteloos in een bestaande netwerkomgeving te worden opgenomen zonder opnieuw gebruikeraccounts te moeten aanmaken. **Cloud Sync** houdt uw Dropbox-, Google™ Drive-, Microsoft OneDrive-, Baidu- en Box-opslagruimtes altijd gesynchroniseerd met uw eigen DiskStation thuis. Met **Cloud Station Suite** kunt u bestanden synchroniseren tussen meerdere apparaten, zoals Windows PC, Mac, Linux, iOS en Android™-tablets en telefoons, en moeiteloos alle informatie up to date houden. DS118 combineert probleemloos bestanden delen met een verbeterde beveiliging, zelfs via het internet met HTTPS, geïntegreerde firewall en meerdere automatische blokkeringsmechanismen voor IP en accounts tegen indringers.

Hoogtepunten

- Krachtige 1-sleuf NAS voor kleine kantoren en thuisgebruikers
- Sequentiële leessnelheid van meer dan 113 MB/s en schrijfsnelheid van 112 MB/s¹
- 64-bit quad-core 1.4GHz processor
- 10-bit 4K H.265 videotranscodering²
- Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)

Eenvoudige back-upoplossingen

Synology **Hyper Backup**, met incrementele back-up op blokniveau en cross-version deduplicatie biedt back-up van meerdere versies met geoptimaliseerd opslaggebruik en een gegevensback-up naar meerdere doelen, zoals gedeelde mappen, externe harde schijven, gedeelde netwerkmappen, rsync-servers en openbare cloudservices.

Overall en altijd beschikbaar

Synology biedt verschillende mobiele toepassingen waarmee u ook onderweg van uw multimediabibliotheek kunt genieten. Beschikbaar op iOS-, Android™- en Windows Phone®-platforms. Met **DS photo**, **DS audio**, **DS video** en **DS file** hebt u altijd toegang tot uw Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station en File Station. Bovendien kunt u met **DS get** extern downloadtaken op Download Station beheren en bewaken.

Met **QuickConnect** kunt u een verbinding maken via een eenvoudig aan te passen adres zodat u op alle Windows/Mac/Linux-computers, laptops of mobiele apparaten onmiddellijk toegang hebt tot media- en werkbestanden.

Energie-efficiënt met koel en stil ontwerp

Synology DS118 is ontworpen en ontwikkeld met het oog op energie-efficiënt gebruik. In vergelijking met de gemiddelde pc-concurrent verbruikt de Synology DS118 slechts **9,4 watt** tijdens toegang en slechts **4,22 watt** tijdens de slaapstand van de harde schijf. De functie programmeerbaar in-/uitschakelen zorgt voor een verdere vermindering van het energieverbruik en nog lagere gebruikskosten.

Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) is een webgebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor Synology NAS-apparaten. Met een intuïtieve multitasking gebruikersinterface biedt DSM een desktopachtige ervaring om uw Synology NAS sneller te verkennen en beter te beheren.

Met het ingebouwde **Package Center** kunt u een brede waaier van speciaal ontworpen pakketten downloaden en installeren, gaande van bestandsback-up, multimediadeling, productiviteitstools tot beveiliging en hulptoepassingen.

Met alle ingebouwde en toegevoegde functies biedt DSM u complete en verregaande controle over uw DS118 voor maximale productiviteit en om het meeste rendement te halen uit uw digitaal materiaal. Dit allemaal in enkele muiskliks.



Bestandssynchronisatie over meerdere platformen

De Synology DS118 kan als een gecentraliseerd back-updoel fungeren voor de synchronisatie van bestanden op meerdere apparaten via Cloud Station Suite.




Altijd beschikbaar


Overall toegang tot uw DiskStation via mobiele toepassingen van Synology.

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde



1	Statusindicatielampje	2	LAN-ledlampje	3	Schijfstatusindicatielampje	4	Aan/uit-knop en indicator
5	Ventilator	6	Reset-knop	7	Kensington veiligheidsslot	8	USB 3.0-poort
9	1GbE RJ-45-poort	10	Voedingspoort				

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	Realtek RTD1296 quad-core 1.4GHz
Hardwarecoderingsengine	Ja
Hardware transcoderingsengine ²	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteunde codecs: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)• Maximale resolutie: 4K (4096 x 2160)• Maximum aantal frames per seconde (FPS): 60
Geheugen	1 GB DDR4
Compatibel schijftype	1 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)
Externe poort	2 USB 3.0-poorten
Afmetingen (HxBxD)	166 x 71 x 224 mm
Gewicht	0,7 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN	Ja
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilator	60 x 60 x 15 mm
AC-voedingsspanning	100V tot 240V AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssysteem	<ul style="list-style-type: none">• Intern: ext4• Extern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Ondersteunde RAID-types	Basic
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Maximum aantal interne volumes: 1• Maximum aantal iSCSI targets: 10• Maximum aantal iSCSI LUNs: 10
Bestanden delen mogelijk	<ul style="list-style-type: none">• Maximum aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048• Maximum aantal lokale groepen: 256• Maximum aantal gedeelde mappen: 256• Maximum aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 200
Machtiging	Windows Access Control List (ACL), toepassingsmachtigingen
Adreslijstservice	Windows® AD-integratie: Aanmelden voor domeingebruikers via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integratie
Beveiliging	Firewall, gecodeerde gedeelde map, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning, HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)
Ondersteunde client	Windows 7 en 10, Mac OS X® 10.11 en hoger
Ondersteunde browser	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 of hoger, Safari® 10 of hoger; Safari (iOS 10 of hoger), Chrome (Android™ 6.0 of hoger)
Interfacetaal	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

File Station	Virtuele schijf, externe map, Windows ACL-editor, gearchiveerde bestanden comprimeren/uitpakken, bandbreedte controle voor specifieke gebruikers of groepen, gedeelde koppelingen maken, overdrachtslogboeken
FTP Server	Bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepast FTP-passief poortbereik, anonieme FTP-, FTP SSL/TLS- en SFTP-protocollen, booten over netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtslogboeken
Universal Search	Een globaal zoekhulpprogramma voor het zoeken naar toepassingen en bestanden
Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, netwerkback-up en gegevensback-up naar openbare clouds
Back-uptool	DSM-configuratieback-up, macOS Time Machine-ondersteuning, Cloud Station Backup Gedeelde mappsynchronisatie - maximum aantal taken: 2
Cloud Station Suite	Gegevenssynchronisatie tussen meerdere platformen door de installatie van clienthulpprogramma's op Windows-, Mac-, Linux-, Android- en iOS-apparaten, en de opslag van maximaal 32 verschillende versies Maximum aantal gelijktijdige bestandsverdrachten: 200
Cloud Sync	Een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Amazon Drive, Amazon S3-compatibele opslag, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatibele opslag, WebDAV servers, Yandex Disk
Surveillance Station	Maximum aantal IP-camera's: 15 (totaal van 450 FPS bij 720p, H.264) (inclusief twee gratis cameralicenties, extra camera's vereisen de aankoop van extra licenties)
VPN Server	Max. aantal verbindingen: 5, ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Ondersteunde Mail Server-protocollen: POP3, SMTP, IMAP, ondersteuning LDAP/AD-account
Mail Station	Webmailinterface voor Mail Server, e-mails ontvangen van meerdere POP3-postvakken, aanpasbare SMTP-server
Samenwerkingsuite	<ul style="list-style-type: none">• Maximum aantal chatgebruikers: 500• Maximum aantal Office-gebruikers: 100, maximum aantal gelijktijdig bewerkende gebruikers: 30• Calendar: ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten
Note Station	Rich-Text Note Organization en versioning, codering, delen, media invoegen en bijlagen
Opslag-analyser	Volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste/meest/minst gewijzigde bestanden
Antivirus Essential	Volledig systeem scannen, geplande scan, witte lijst aanpassen, virusdefinities automatisch bijwerken
Download Station	Ondersteunde downloadprotocollen: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Max. aantal gelijktijdige downloadtaken: 30
Web Station	Virtual host (max. 30 websites), PHP/MariaDB®, ondersteuning van toepassingen van derden
Overige pakketten	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Log Center, aanvullende op Package Center beschikbare pakketten van derden
iOS/Android™-toepassingen	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Windows Phone®-toepassingen	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• DS118 hoofdunit• Snelinstallatiegids• Accessoirespakket• AC stroomadapter• RJ-45 LAN-kabel
Optionele accessoires	<ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD, VS960HD• Licentiepakket Surveillance Device• 2.5"-schijfhouder type C
Garantie	2 jaar ⁴

*Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. De prestaties kunnen naar gelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen.
2. DS118 transcodeert 4K video naar 1080p of lager. Het maximaal aantal gelijktijdige videotranscoderingskanalen dat wordt ondersteund, varieert in functie van de videocodec, resolutie, bitsnelheid en FPS.
3. exFAT Access wordt afzonderlijk verkocht in Package Center.
4. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS118-2019-NLD-REV004

Hoofdzetel

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrijk

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Duitsland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan