



DiskStation DX213

Synology® DX213 은 지정된 Synology DiskStation 모델의 볼륨 확장과 데이터 백업을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. DX213 은 확장 케이블에 직접 연결하는 방식으로 2 개의 추가 하드 드라이브로 DiskStation 의 저장소 용량을 효과적으로 확장할 수 있습니다.

하이라이트

- 온라인 볼륨 확장
- 중복된 로컬 백업 솔루션
- 안정적인 Plug-n-use 기능
- DiskStation 모델로 자동 저원 켜기/끄기

볼륨 확장 및 백업

Synology DiskStation 의 하드 드라이브 용량이 부족해지면 Synology DX213 에 포함된 2 개의 추가 하드 드라이브로 용량을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다. Synology DiskStation 의 RAID 볼륨은 기존 하드 드라이브를 다시 포맷하지 않고 직접 확장할 수 있기 때문에 용량 확장 중에도 Synology DiskStation 의 서비스를 계속 실행할 수 있습니다.

Synology DX213 은 Synology DiskStation 의 전용 로컬 백업 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 별도의 볼륨으로 생성하는 경우 Synology DX213 은 시스템 오류 시 로컬 하드 디스크의 효과적인 백업 솔루션을 제공합니다.

안정적인 Plug-n-use 기능

Synology DX213 은 안정적인 연결과 처리량을 최대로 높이기 위해 양쪽에 사용자 지정이 가능하도록 설계된 커넥터가 부착된 확장 케이블을 사용하여 Synology DiskStation 에 연결합니다. 3.0 Gb/s 연결 속도를 사용하여 연결된 Synology DX213 의 하드 드라이브를 Synology DiskStation 의 내부 드라이브처럼 작동할 수 있습니다.

환경 친화적이며 편리한 관리

시스템이 일정 시간 동안 비활성 상태일 때 깊은 수면이 자동으로 실행되도록 수동으로 구성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하드 디스크의 수명도 연장됩니다. DX213 은 연결된 DiskStation 을 사용하여 스마트하게 전원을 켜거나 끌 수 있기 때문에 사용자의 도움 없이도 이 시스템을 스마트하고 효과적으로 실행할 수 있습니다.

연결 및 단추



기술 사양

하드웨어

내장 HDD/SSD	3.5" 또는 2.5" SATA(III) X 2(하드 드라이브는 포함되지 않음)
확장 포트	X 1
볼륨 유형	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
크기(HxWxD)	165mm X 100mm X 225.5mm
무게	0.87KG
시스템 팬	92x92mm
소음 수준 ¹	19dB(A)
전원 복원	연결된 DiskStation 과 동기화(기본 모드)
AC 입력 전압	100V ~240V
전원 주파수	50Hz ~ 60Hz, 단상
작동 온도	5°C ~ 35°C(40°F ~ 95°F)
보관 온도	-10°C ~ 70°C(15°F ~ 155°F)
상대습도	5% ~ 95%RH
전력 소비 ²	21W(액세스), 2W(HDD 대기 기능)
지원되는 모델 ³	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ 독립된 볼륨으로 사용: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

환경 및 내용물

환경	RoHS 호환
패키지 내용물	DX213 메인 유닛, 사용자 가이드, 조립 키트, AC 전원 코드, AC 전원 어댑터, 확장 케이블
인증	FCC: 클래스 B, CE: 클래스 B, BSMI: 클래스 B
보증	2년

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com 을 참조하십시오.

1. 작동 시 Seagate® ST3100520AS 하드 드라이브와 함께 제공; G.R.A.S. Type 40AE 마이크 2 개, 각각 DiskStation 전면과 후면에서 1 미터 거리에 설정; 배경 소음: 17.1 dB(A); 온도: 24.2°C; 습도: 63%; dB(A) 값에 대한 자세한 정보는 <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp> 를 참조하십시오.

2. 2 개의 Western Digital® 3TB WD30EZRS 하드 드라이브로 측정된 결과입니다. 이 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

3. 지원되는 최신 모델에 대한 자세한 정보는 www.synology.com 에서 최신 정보를 참조하십시오.

SYNOLOGY INC.

Synology 는 최신 기술을 충분히 활용하여 기업과 가정용 사용자에게 데이터 저장소를 중앙화하고, 데이터 백업을 단순화하고, 다른 플랫폼 간에 파일을 공유 및 동기화하고, 필요할 때 언제든지 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이고 저렴한 방법을 제공하기 위해 전념하고 있습니다. Synology 의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2012, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc 의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology 는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다. 대만에서 인쇄.

DX213-2012-KRN-REV005

본사

SYNOLOGY INC.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
전화: +886 2 2552 1814
팩스: +886 2 2552 1824

북미 및 남미

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, USA
전화: +1 425 818 1587

영국

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP, UK
전화: +44 1908 587422

독일

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Germany
전화: +49 (0)211 5403 9658