Synology®

Datasheet

FlashStation

FS2500

Last updated: Aug 05,2025

FlashStation

FS2500



เซิร์ฟเวอร์ All-Flash ที่มีประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ I/O สูง

Synology FlashStation FS2500 มีช่องใส่ 12 ช่องสำหรับ SATA SSD ขนาด 2.5” ในตัวเครื่องขนาด 1U รูปแบบที่กะทัดรัดและพลังการประมวลผลทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ I/O สูงและไวต่อความหน่วง เช่น การจัดเก็บข้อมูล VM และเซิร์ฟเวอร์อีเมลในการใช้งานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขับเคลื่อนโดย Synology DiskStation Manager (DSM) FS2500 มาพร้อมกับโซลูชันที่เชื่อถือได้และติดตั้งง่ายสำหรับการทำงานต่อเนื่องและการปกป้องข้อมูล

- **ประสิทธิภาพสูง**
  จัดการ I/O ที่เข้มข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอ่าน/เขียนแบบสุ่ม 4K มากกว่า 228,000/83,000 IOPS[1]
- **การจัดเก็บข้อมูลเสมือนที่ยืดหยุ่น**
  รองรับการรับรองสำหรับ VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, และ OpenStack พร้อมไดรเวอร์ Kubernetes CSI
- **ตัวเลือกเครือข่ายที่สะดวก**
  พอร์ต Ethernet คู่ 10GbE และ Gigabit Ethernet คู่ในตัว ช่วยให้การรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เป็นเรื่องง่าย
- **การปกป้องข้อมูลและบริการ**
  สำรองข้อมูลสำคัญและลดเวลาเป้าหมายการกู้คืนของคุณด้วยเครื่องมือปกป้องข้อมูลและความพร้อมใช้งานสูงในตัว
- **การสนับสนุนระยะยาว**
  ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันแบบจำกัด 5 ปีของ Synology[2]

สตอเรจแบบโซลิดสเตตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

FS2500 เป็นโซลูชันสตอเรจที่รวดเร็วเป็นพิเศษ คุ้มค่า และประหยัดพื้นที่สำหรับเครื่องเสมือน คอนเทนเนอร์ อีเมล และฐานข้อมูล

- ประสิทธิภาพ **228,000/83,000 IOPS การอ่าน/เขียนแบบสุ่ม 4K** และ **4,700/2,600 MB/s การอ่าน/เขียนแบบลำดับ** รองรับทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ I/O หนักและการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่[1]
- พอร์ต **10GbE คู่** และ **1GbE RJ-45 คู่** ในตัว ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทันทีที่แกะกล่อง ขณะที่ **รองรับ NIC 10/25/40GbE** ช่วยให้คุณเพิ่มแบนด์วิดท์ผ่านการ์ดขยาย PCIe 3.0 ได้[3]
- **ชุดจ่ายไฟสำรองและพัดลมระบบ** พร้อมกับ **พอร์ตเครือข่ายที่รองรับการสลับอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหา** ช่วยป้องกันจุดล้มเหลวของฮาร์ดแวร์

สตอเรจสำหรับเครื่องเสมือนและคอนเทนเนอร์ที่ได้รับการรับรอง

ปรับใช้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสตอเรจในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ **VMware® vSphere™**, **Microsoft® Hyper-V®**, **Citrix® XenServer™** และ **OpenStack** โดยมี **Kubernetes CSI driver** สำหรับการจัดการวอลุ่มแบบบูรณาการ

FS2500 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสตอเรจของเครื่องเสมือน แต่ยังสามารถใช้เป็น **VM host** ทางเลือกและรันคอนเทนเนอร์ **Docker** ได้ด้วย

- จัดการสตอเรจโดยตรงจากไฮเปอร์ไวเซอร์ของคุณด้วย **Synology Storage Console** สำหรับแพลตฟอร์ม VMware หรือ Windows
- ลดภาระงานของสตอเรจและเร่งความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลด้วย **การผสานรวม VMware VAAI** และ **Windows ODX**
- ประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมากด้วย **การลดข้อมูลซ้ำในวอลุ่มแฟลชเต็มรูปแบบ** เมื่อใช้ร่วมกับ **Synology SSDs**[4]
- ปกป้องการปรับใช้ **VMware® vSphere™** และ **Microsoft® Hyper-V®** ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วย **การสำรองข้อมูลเครื่องเสมือนแบบไม่ต้องใช้เอเจนต์** ใน **Synology Active Backup for Business**

เครื่องมือปกป้องข้อมูลและความพร้อมใช้งานที่ทรงพลัง

โซลูชันในตัวช่วยรักษาความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงและอำนวยความสะดวกในการกู้คืนอย่างรวดเร็วหากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุขัดข้องใหญ่

- **Synology High Availability** ช่วยให้เกิดการสลับระบบอย่างรวดเร็วระหว่าง FS2500 สองเครื่องที่เหมือนกัน เพื่อให้บริการยังคงออนไลน์เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด

- **Snapshot Replication** ให้การปกป้องข้อมูลที่ตั้งเวลาได้และเกือบจะทันที พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและ LUN จะปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- **Hyper Backup** ปกป้อง NAS ของคุณด้วยการสำรองข้อมูลและการตั้งค่าไปยังปลายทางหลายแห่ง พร้อมประสิทธิภาพจากการลดข้อมูลซ้ำ การตรวจสอบความสมบูรณ์ การบีบอัด และการจัดการเวอร์ชันในตัว
- **C2 Storage for Hyper Backup** มอบปลายทางคลาวด์สาธารณะที่ปลอดภัยและเฉพาะสำหรับข้อมูลสำรองของ Synology NAS[5]

ทำงานและทำงานร่วมกันได้จากทุกที่

ชุดเครื่องมือ Productivity ของ Synology มอบโซลูชันคลาวด์ส่วนตัวสำหรับพนักงานทั้งในสำนักงานและระยะไกล ให้สามารถแก้ไขเอกสาร แชร์ไฟล์ จัดการอีเมล ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และอื่น ๆ ได้พร้อมกัน

ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ส่วนตัว ธุรกิจสามารถมั่นใจในความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์และความปลอดภัยหลายชั้น

- **Synology Office** ให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์ไฟล์ร่วมกันผ่าน Synology Documents, Spreadsheets และ Slides
- **Synology Drive** เป็นโซลูชันการจัดการไฟล์คลาวด์ส่วนตัวที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล การซิงโครไนซ์ การกู้คืนไฟล์ตามต้องการ และการสำรองข้อมูล
- **Synology Chat** รวมทีมเข้าด้วยกันด้วยแชทแบบตัวต่อตัว แชทกลุ่ม และช่องส่วนตัวที่เข้ารหัสบนหลายแพลตฟอร์ม
- **Synology MailPlus**[6] ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว
- **Synology Calendar** ช่วยให้ทีมติดตามสิ่งสำคัญได้ด้วยการแชร์และจัดตารางปฏิทินที่สะดวก
- **Synology Hybrid Share** ผสานสตอเรจภายในองค์กรที่เชื่อถือได้กับการซิงค์โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถซิงโครไนซ์ข้ามไซต์ได้อย่างไร้รอยต่อและเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ด้วยความเร็วระดับ LAN[5]

รับประกันแบบจำกัด 5 ปีโดย Synology

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณด้วยบริการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อย่างครอบคลุมและบริการสนับสนุนทางเทคนิคระดับพรีเมียมที่มีให้ภายใต้การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัด 5 ปีของ Synology[2]


เลือก**Synology SSD** เพื่อใช้งานกับ FlashStation ของคุณและจัดการกับผู้จำหน่ายรายเดียวสำหรับการรับประกันและการสนับสนุน รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เสถียรในระยะยาวและการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหน่วงต่ำด้วยการทดสอบและการผสานรวมอย่างเข้มงวด

หมายเหตุ:


1. ตัวเลขประสิทธิภาพที่ได้มาจากการทดสอบภายในโดย Synology ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทดสอบ การใช้งาน และการกำหนดค่า ดู **แผนภูมิประสิทธิภาพ** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นนับจากวันที่ซื้อซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินของคุณ เยี่ยมชม **https://www.synology.com/company/legal/warranty** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
3. สำหรับรายการ NIC ที่เข้ากันได้ล่าสุด โปรดตรวจสอบ **รายการความเข้ากันได้** ของเรา
4. การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนในวอลุ่ม Flash สามารถใช้งานได้กับวอลุ่มที่เป็น Flash เท่านั้นซึ่งประกอบด้วย Synology SSD ที่เข้ากันได้ และต้องใช้ DSM 7.2 หรือใหม่กว่า แนะนำให้ใช้ RAM อย่างน้อย 16 GB เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด Synology วัดอัตราการลดข้อมูลได้มากกว่า 3.15:1 จากการตั้งค่า 10 VM สำหรับริโมตเดสก์ท็อปที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการสองระบบและแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
5. C2 Storage สำหรับ Hyper Backup และ Hybrid Share ต้องซื้อ**การสมัครสมาชิกแบบรายปีหรือรายเดือน**ที่มีสิทธิ์ใช้งาน มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ละเครื่อง
6. มีบัญชีอีเมล MailPlus ให้ 5 บัญชี สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่มเติมได้โดยการซื้อ Synology MailPlus License Pack **เรียนรู้เพิ่มเติม**

ภาพรวมฮาร์ดแวร์

ด้านหน้า



ด้านหลัง



เลขที่	ชื่อ	เลขที่	ชื่อ
1.	ปุ่มเปิด/ปิดและตัวบ่งชี้	9.	ตัวบ่งชี้ PSU และปุ่มปิดเสียงบี๊บ
2.	ตัวบ่งชี้สถานะ	10.	พัดลม PSU
3.	ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือน	11.	พอร์ต 1GbE RJ-45
4.	ปุ่มปิดเสียงบี๊บ	12.	พอร์ต 10GbE RJ-45
5.	ตัวบ่งชี้สถานะไดรฟ์	13.	พอร์ตคอนโซล
6.	ถาดไดรฟ์	14.	พอร์ต USB 3.2 Gen 1
7.	พอร์ตพลังงาน	15.	ปุ่มรีเซ็ต
8.	สล็อตขยาย PCI Express		

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ฮาร์ดแวร์

CPU	
รุ่น CPU	AMD Ryzen V1780B
จำนวน CPU	1
คอร์ CPU	4
สถาปัตยกรรม CPU	64 บิต
ความถี่ CPU	3.35 (ฐาน) / 3.6 (เทอร์โบ) GHz
ฮาร์ดแวร์เอนจินการเข้ารหัส	ใช่

หน่วยความจำ	
หน่วยความจำของระบบ	8 GB DDR4 ECC UDIMM
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งล่วงหน้า	8 GB (8 GB x 1)
ช่องใส่หน่วยความจำทั้งหมด	2
ความจุหน่วยความจำสูงสุด	32 GB (16 GB x 2)
หมายเหตุ	โปรดเลือกโมดูลหน่วยความจำ Synology เพื่อความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด Synology จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์หรือให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์หากใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ใช่ Synology ในการขยายหน่วยความจำ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	
ช่องใส่ไดรฟ์	12
ประเภทไดรฟ์	SSD SATA 2.5"
ไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนขณะเปิดเครื่องได้	ใช่
หมายเหตุ	Synology รับประกันการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เฉพาะกับไดรฟ์ Synology ที่อยู่ใน รายการความเข้ากันได้ เท่านั้น การใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอาจจำกัดการทำงานบางอย่างและอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่เสถียร

พอร์ตภายนอก	
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE	2
พอร์ต LAN RJ-45 10GbE	2
พอร์ต USB 3.2 Gen 1	2

PCIe	
การขยาย PCIe	1 x Gen3 ×8 สล็อต (x4 ลิงก์)

ลักษณะที่ปรากฏ	
รูปแบบ (RU)	1U
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	44 มม. x 481.9 มม. x 555.9 มม.
น้ำหนัก	8.3 กก.
รองรับการติดตั้งในแร็ค	แร็ค 4 เสา 19" (Synology Rail Kit - RKS-01)
หมายเหตุ	ชุดรางขายแยกต่างหาก

อื่นๆ	
พัดลมระบบ	40 มม. x 40 มม. x 28 มม. x 4 ตัว
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC	100V ถึง 240V AC
ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz, เฟสเดียว

อุณหภูมิ	
อุณหภูมิขณะทำงาน	0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นขณะทำงาน	8% ถึง 80% RH
ความชื้นขณะจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH
ระดับความสูงขณะทำงานสูงสุด	5,000 ม.

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ DSM

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	
ขนาดวอลุ่มเดี่ยวสูงสุด	• 200 TB (ต้องการหน่วยความจำ 32 GB) • 108 TB
จำนวนวอลุ่มภายในสูงสุด	256
แคชอ่าน/เขียนของ SSD (กำหนดขนาดแคช)	ใช่
ประเภท RAID ที่รองรับ	RAID F1,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10
หมายเหตุ	• วอลุ่มที่มีขนาดเกิน 108 TB ต้องใช้หน่วยความจำ 32 GB หรือมากกว่า • ขนาดสูงสุดที่แท้จริงของพูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวอลุ่มขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ที่ใช้ จำนวนช่องใส่ไดรฟ์ที่มีอยู่ และการกำหนดค่า RAID • ความจุที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละวอลุ่มจะน้อยกว่าขนาดวอลุ่มสูงสุด และขึ้นอยู่กับระบบไฟล์และปริมาณข้อมูลเมตาของระบบที่จัดเก็บ

ระบบไฟล์	
ไดรฟ์ภายใน	Btrfs,ext4
ไดรฟ์ภายนอก	Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT

บริการไฟล์	
โปรโตคอลไฟล์	SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync
จำนวนการเชื่อมต่อ SMB สูงสุด (อ้างอิง FSCT)	700
การผสานรวม Windows Access Control List (ACL)	ใช่
การรับรองความถูกต้อง NFS Kerberos	ใช่

บัญชีและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	
จำนวนบัญชีผู้ใช้ภายในสูงสุด	2,048
จำนวนกลุ่มภายในสูงสุด	512
จำนวนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	512
จำนวนงานซิงค์โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	12

เวอร์ชวลไลเซชัน	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

ความปลอดภัย
ไฟร์วอลล์, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เข้ารหัส, การเข้ารหัส SMB, FTP ผ่าน SSL/TLS, SFTP, rsync ผ่าน SSH, บล็อกการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ, รองรับ Let's Encrypt, HTTPS (สามารถปรับแต่งชุดรหัสได้)

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	
โปรโตคอลที่รองรับ	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
เบราเซอร์ที่รองรับ	Chrome,Firefox,Edge,Safari
ภาษาที่รองรับ	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
หมายเหตุ	สำหรับรายการเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่รองรับล่าสุด โปรดตรวจสอบที่ DSM Technical Specifications

แพคเกจและแอปพลิเคชัน

Synology AI Console	
รวมศูนย์การจัดการ AI ด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับการผนวกรวมโมเดล AI การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นโยบายการใช้งาน และการจัดสรรทรัพยากร	
การผนวกรวมโมเดล AI จากบุคคลที่สาม	v
อัตราการลบข้อมูลระบุตัวตนสูงสุด	700 คำต่อวินาที
หมายเหตุ	• การวัดประสิทธิภาพการลบข้อมูลระบุตัวตน: ใช้ตัวกรองสำหรับหมายเลขบัตรเครดิต, IBAN, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, SSN และชื่อ บนข้อความภาษาอังกฤษ 4,355 คำ • เพื่อเปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุตัวตน อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 8 GB และติดตั้ง Container Manager

Synology Drive	
ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้าม Windows®, macOS®, Linux®, Android™ และ iOS พอร์ทัลข้ามแพลตฟอร์มในตัวช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	1,300
จำนวนไฟล์ที่โฮสต์สูงสุด	15,000,000 (ใช้กับไฟล์ที่ถูกทำดัชนีหรือโฮสต์โดย Synology Drive สำหรับการเข้าถึงไฟล์ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอื่น ๆ โปรดดูที่ส่วน File Services ด้านบน)

File Station

ให้บริการไดรฟ์เสมือน โฟลเดอร์ระยะไกล ตัวแก้ไข Windows® ACL การบีบอัด/แตกไฟล์ที่เก็บถาวร การควบคุมแบนด์วิดท์สำหรับผู้ใช้/กลุ่มเฉพาะ การสร้างลิงก์แชร์ และบันทึกการถ่ายโอน

Hybrid Share

ซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามหลายไซต์เพื่อการทำงานเป็นทีมแบบหลายสถานที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดย Synology C2 Storage โดย Hybrid Share ต้องซื้อการสมัครใช้งานแบบรายเดือนหรือรายปี

SAN Manager

จำนวน iSCSI Target สูงสุด	64
จำนวน LUN สูงสุด	128
LUN Clone/Snapshot, Windows ODX	ใช่

Virtual Machine Manager

จำนวนอินสแตนซ์ Virtual Machine ที่แนะนำ	8 (เรียนรู้เพิ่มเติม)
จำนวน Virtual DSM ที่แนะนำ (ต้องใช้ไลเซนส์)	8 (รวม 1 สิทธิ์การใช้งานฟรี)

Hyper Backup

รองรับการสำรองข้อมูลในเครื่อง การสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์สาธารณะอื่น ๆ รวมถึง C2 Storage

Snapshot Replication

จำนวนสแนปช็อตต่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	256
จำนวนสแนปช็อตของระบบสูงสุด	4,096

Synology High Availability

ลดเวลาหยุดให้บริการโดยการรวม NAS สองเครื่องที่เหมือนกันเข้าเป็นคลัสเตอร์ความพร้อมใช้งานสูง

Synology Chat	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	300

Synology Office	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	1,300

Synology MailPlus / MailPlus Server	
โซลูชันอีเมลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว พร้อมฟีเจอร์คลัสเตอร์ความพร้อมใช้งานสูง การบาลานซ์โหลด ความปลอดภัย และตัวเลือกการกรอง	
บัญชีอีเมลฟรี	5 (บัญชีเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	1,600

Surveillance Station	
สิทธิ์การใช้งานเริ่มต้น	2 (กล้องเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุดที่แนะนำ (H.264)	• 1080p: 100 ช่อง, 2800 FPS • 3M: 100 ช่อง, 1200 FPS • 5M: 70 ช่อง, 700 FPS • 4K: 50 ช่อง, 500 FPS
จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุดที่แนะนำ (H.265)	• 1080p: 100 ช่อง, 3000 FPS • 3M: 100 ช่อง, 2400 FPS • 5M: 100 ช่อง, 1300 FPS • 4K: 80 ช่อง, 800 FPS

Central Management System
ให้การจัดการและตรวจสอบ Synology NAS หลายเครื่องผ่านอินเทอร์เฟซเดียว

VPN Server	
การเชื่อมต่อสูงสุด	12

แพคเกจอื่น ๆ
มีแพคเกจของบริษัทอื่นเพิ่มเติมใน Package Center

สิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์

ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

เนื้อหาภายในกล่อง

- เครื่องหลัก X 1
- ชุดอุปกรณ์เสริม X 1
- สายไฟ AC X 2
- คู่มือการติดตั้งด่วน X 1

อุปกรณ์เสริมทางเลือก

- DDR4 ECC UDIMM: D4EU01-8G/D4EU01-16G
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: SAT5200 Series
- การ์ดเครือข่าย 25GbE: E25G30-F2
- การ์ดเครือข่าย 10GbE: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1
- ชุดรางเลื่อน: RKS-01

หมายเหตุ	สำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบหลายโมดูล โมดูลทั้งหมดต้องเหมือนกันและมีหมายเลขรุ่นเดียวกัน โปรดตรวจสอบ คู่มือผลิตภัณฑ์ ของ Synology ของคุณสำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่แนะนำ

การรับประกัน
5 ปี

หมายเหตุ	ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (เรียนรู้เพิ่มเติม)

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.